GEBR. BODEGRAVEN BV
spojovací stavební materiály

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU Pevná kotva do zdi z nerezové oceli
Číslo: DOP-GB-212250-CS-NL Datum: 5. 12. 2016 Verze: NL

1. Identifikace typu produktu	212250	
2. Označení	Pevná kotva do zdi 35 × 65 60 × 1,25 nerezová ocel 316	
3. Použití	Ke spojení dvou k sobě připevněných prvků	
4. Název a kontaktní adresa výrobce	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Použitelnost	- Vápenopískové zdicí prvky o pevnosti v tlaku >12 N/mm^2 - Vápenopískové porvky s otvory 5 DF, 3 DF - Standardní malta > M5 - Tloušťka spojení > 2 mm < 5 mm	
6. Jméno zodpovědné osoby	J. A. Bodegraven, ředitel	
7. Systém pro posouzení a ověření stálosti výkonu výrobku	3	
8. Činnost notifikovaného subjektu, vykonávající ověřovací zkoušky dle NEN-EN 845-1 a EN 846-7	Notifikovaný subjekt č. 1153: Nizozemská organizace pro výzkum aplikovaných přírodních věd (TNO) na základě zkoušek dle EN-846-7 stanovil zátěžové hodnoty.	
9. Evropské technické posouzení	EN 845-1	
10. Udané vlastnosti výrobku dle	EN 845-1 a EN-846-7	
Základní charakteristiky	Zatížení	Evropský posuzovací dokument
Mechanická odolnost: Namáhání v tahu: Namáhání ve smyku:	 1 000 N 1 630 N	NEN-EN 846-7
Trvanlivost/reference o materiálu	1	NEN-EN 846-7

11. Vlastnosti výrobku popsaného v bodech 1 a 2 souhlasí s vlastnostmi udanými v bodě 10. Toto prohlášení o vlastnostech výrobku potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost výrobce uvedený v bodu 4.

Nieuwkoop, prosinec 2016 podepsán
J. A. Bodegraven, ředitel

Překlad *VAPIS stavební hmoty s.r.o.*
Překlad platí pro účely použití tohoto výrobku v souvislosti s použitím vápenopískových zdicích systémů VAPIS na území České republiky
Tento překlad smí být šířen pouze spolu s holandským originálem

VAPIS
H+H Group

Jiří Kux, jednatel *Beroun, 12.10.2021*

GEBR.BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw

PRESTATIEVERKLARING Wandanker star RVS

No: DOP-GB-212250-CS-NL Date: 05-12-2016 Version: NL

1. Unieke identificatie producttype	212250
2. Aanduiding	Wandanker star 35X65 60X1,25 RVS 316
3. Toepassing	Verbinder voor twee gelijmde elementen
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110
5. Toepasbaar	-Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm^2 -Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF -Normaalmortel > M5 -Voegdikte: >2mm <5mm
6. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven, Directeur
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie bestendigheid	3
8. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens NEN- EN 845-1 & EN 846-7	De notified body No. 1153: TNO Built and Geosciences , heeft op basis van: • Beproevingen volgens EN-846-7 de belastingwaarden bepaald.
9. European Technical Assessment / Europese Technische beoordeling	EN 845-1

10. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & EN-846-7

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte: Treksterkte capaciteit: Afschuifsterkte capaciteit:	 1000 N 1630 N	NEN –EN 846-7
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	NEN-EN 846-7

11. *De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties.*
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Nieuwkoop, 12-2016

Getekend,

J.A. Bodegraven, Director