GEBR. BODEGRAVEN BV
spojovací stavební materiály

PROHLÁŠENÍ VLASTNOSTECH VÝROBKU Plochá kotva OPTIMA 300
Číslo: DOP-GB-21214-CS-NL Datum: 5. 12. 2016 Verze: NL

1. Identifikace typu produktu	21214 	
2. Označení	Plochá kotva OPTIMA 300 20 × 0,6 nerezová ocel 316	
3. Použití	Symetrický spojovník ke spojení dvou připevněných vápenopískových zdicích prvků	
4. Použitelnost	- Vápenopískové zdící prvky a cihly o pevnosti v tlaku >12 N/mm^2 - Vápnopískové prvky s otvory 5 DF, 3 DF - Standardní malta > M5 - Tloušťka spojení > 2 mm < 5 mm	
4. Název a kontaktní adresa výrobce	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520 110	
5. Jméno zodpovědné osoby	J. A. Bodegraven, ředitel	
6. Systém pro posouzení a ověření stálosti výkonu výrobku	3	
7. Činnost notifikovaného subjektu, vykonávající ověřovací zkoušky dle NEN-EN 845-1 a EN 846-7	Notifikovaný subjekt č. 0764: Zkušební ústav pro stavebnické materiály v Hannoveru (MPA) na základě zkoušek dle EN-846-5 stanovil zátěžové hodnoty.	
8. Evropské technické posouzení	EN 845-1	
9. Udané vlastnosti výrobku dle	EN 845-1 a EN-846-5	
Základní charakteristiky	Zatížení	Evropský posuzovací dokument
Mechanická odolnost: Namáhání v tahu: Namáhání ve smyku: Pevnost v tlaku	 1 710 N neuvádí se neuvádí se	846-5
Deformace při F_{dekl} / 3 (mm)	0,06 mm	845-1
Minimální délka uložení	130 mm	846-5
Trvanlivost/reference o materiálu	1	845-1

10. Vlastnosti výrobku popsaného v bodech 1 a 2 souhlasí s vlastnostmi udanými v bodě 9. Toto osvědčení o vlastnostech výrobku potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost výrobce uvedený v bodu 4.

Nieuwkoop, 1. prosince 2016

podepsán
J. A. Bodegraven, ředitel

Překlad *VAPIS stavební hmoty s.r.o.*
Překlad platí pro účely použití tohoto výrobku v souvislosti s použitím vápenopískových zdicích systémů VAPIS na území České republiky
Tento překlad smí být šířen pouze spolu s holandským originálem

VAPIS
H+H Group

Jiří Kux, jednatel *Beroun, 12.10.2021*

GEBR.BODEGRAVEN BV
verbindingen voor de bouw

PRESTATIEVERKLARING Lijmkoppelstrip OPTIMA 300

Nr.: DOP-GB-21214-CS-NL Datum: 05-12-2016 versie: NL

1. Unieke identificatie producttype	21214
2. Aanduiding	Lijmkoppelstrip OPTIMA 300 20x0,6 RVS 316
3. Toepassing	Symmetrische verbinder voor het koppelen van twee gelijmde kalkzandsteen elementen
4. Toepasbaar	-Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm^2 -Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF -Normaalmortel > M5 -Voegdikte: >2mm <5mm
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: **M**aterial**p**rüf**a**nstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: • Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1

9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5

Essentiële kenmerken	**Prestaties**	**Europees beoordelingsdocument**
Mechanische sterkte: Treksterkte capaciteit: Afschuif sterkte capaciteit: Druksterkte:	 1710 N n.v.t. n.v.t.	846-5
Vervorming bij F_{dekl}/3 (mm)	0,06mm	845-1
Minimale inbedlengte	130mm	846-5
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1

10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Nieuwkoop, 01-12-2016

Getekend,

J.A. Bodegraven, Directeur